Namiot SRN-6x5

Namioty typu SRN stanowią uniwersalne i nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o użytkowaniu przez cały rok, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Doskonale sprawdzają się w sytuacjach, które wymagają szybkiego przygotowania osłoniętej przestrzeni – zarówno w terenie, jak i w działaniach interwencyjnych, gdzie kluczowe są szybkość działania i niezawodność sprzętu.

Do ich największych atutów należy błyskawiczny i nieskomplikowany proces rozstawienia – pełną funkcjonalność osiągają w czasie krótszym niż 15 minut.

Szkielet namiotu wykonano z trwałych profili aluminiowych, a całość wzmocniona jest łącznikami wykonanymi ze stali nierdzewnej. Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana została z wytrzymałej tkaniny poliestrowej z jednostronną powłoką poliuretanową (PU), która zapewnia odporność na działanie wody, ognia i uszkodzenia mechaniczne.

Podłoże namiotu stanowi materiał PE pokryty warstwą PVC – trwały, wodoodporny i odporny na ścieranie, wyposażony dodatkowo w powierzchnię antypoślizgową.

Namioty SRN umożliwiają integrację z różnorodnym wyposażeniem technicznym, w tym z systemami oświetleniowymi, grzewczymi oraz klimatyzacyjnymi. Ich modułowa konstrukcja pozwala na swobodne zestawianie wielu jednostek w rozbudowane układy, dopasowane do specyficznych potrzeb użytkowych lub operacyjnych.





Namiot SRN-6x5

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Powierzchnia podstawy	34,5 m2
Powierzchnia użytkowa namiotu (dla	27,5 m2
Szerokość	6300 mm
Długość	5400 mm
Wysokość	3260 mm
Masa stelaża z poszyciem	150 kg
Masa całkowita	230 kg
Tkanina poszycia	Poliester jednostronnie
Tkanina podłogi	PE powlekane PVC, gramatura 620 g/m2,
Tkanina podpinki	Materiał trudnopalny
Materiał stelaża	Aluminium + stal nierdzewna
Ilość osób do rozwinięcia	4
Czas rozwijania	< 15 min
Zakres temperatur zewnętrznych	od -30°C do +50°C





